



# Compact Naboo

## LA GAMME

Design élégant et compact, idéal pour les petites cuisines mais aussi pour celles à vue.  
en 4 modèles avec différentes mesures et capacités. Compact Naboo, la conquête de l'espace en cuisine.



026

061

101

061

### Écran tactile 7"

Commandes simples et intuitives, écran tactile couleurs 7 pouces LCD capacitif à haute définition.  
Programmable selon les exigences de cuisine, il suffit de toucher simplement l'icône du plat souhaité pour lancer les méthodes de cuisson.



### Espace dédié: sonde au cœur multipoint, port USB.

Compact Naboo dispose d'un espace dédié au rangement des ustensiles en mesure d'augmenter la qualité de la cuisson tels que la sonde au cœur multipoint (fournie), la sonde à aiguille pour les petits morceaux ou le sous-vide et le port USB.

Modèles à vapeur directe	Alimentation	Capacité de la chambre GN 2/3 GN (352x325 mm) 1/1 GN (530x325 mm)	Entraxes (mm)	Nombre de repas	Puissance électrique (kW)	Puissance thermique nominale Gaz (kW/kcal)	Dimensions extérieures (L x P x H mm)	Tension d'alimentation (tensions et fréquences spéciales sur demande)
COEN026R		6x2/3	60	20/50	5,25	-/-	510 x 625 x 880	3N AC 400V - 50 Hz
COEN061R		6x1/1	60	30/80	7,75	-/-	510 x 800 x 880	3N AC 400V - 50 Hz
COEN101R		10x1/1	60	80/150	15,5	-/-	510 x 800 x 1120	3N AC 400V - 50 Hz
CVEN061R		6x1/1	60	30/80	8,25	-/-	875 x 650 x 705	3N AC 400V - 50 Hz
CVGN061R		6x1/1	60	30/80	0,5	8,5/7.310	875 x 650 x 705	AC 230V - 50 Hz
Modèles avec chaudière	Alimentation	Capacité de la chambre GN 1/1 GN (530x325 mm)	Entraxes (mm)	Nombre de repas	Puissance électrique (kW)	Puissance thermique nominale Gaz (kW/kcal)	Dimensions extérieures (L x P x H mm)	Tension d'alimentation (tensions et fréquences spéciales sur demande)
CBEN061R		6x1/1	60	30/80	8,25	-/-	875 x 650 x 705	3N AC 400V - 50 Hz