



Code produit: ES1400L

2 portes glissières embouties



Caractéristiques & avantages

- Evologi : vos besoins évoluent, nos solutions aussi!
- Armoires à glissières embouties 24 niveaux au pas de 55mm : une totale flexibilité dans la mise en place des grilles et sans aucuns surcoût pour des glissières supplémentaires.
- classement énergétique B, classe 5
- Fluide frigorigène R290 de série, plus respectueux de l'environnement, au meilleur rendement et au GWP très faible
- 93mm d'épaisseur d'isolation, la plus importante du marché, réduisant les transferts de chaleur pour de meilleures performances dans les environnements les plus sévères.
- Evaporateur non débordant dans l'enceinte pour un stockage plus important
- Version tout inox de série, intérieur & extérieur

Clayettes

Clayette supplémentaire GN2/1 Option

Réfrigération

R290 - Efficacité énergétique Standard

R404a Option

Sans groupe Option

Finition int/ext

Inox 304 Standard

Arrière inox 304 pour implantation centrale Option

Equipements de base

Pieds de 100 mm au lieu de roulettes Option

Verins Option

Produit supplémentaire

Prise hélicoïdale Option

Spécification Marine Option

Arrière inox Option

Portes

Pleine Standard

Spécification

Congélation : -18/-21°C Standard

Hauteur mm 2090

Largeur mm 1440

Profondeur mm 825

Notes en bas de page

- Armoire ES gamme Evologi tout inox avec glissières embouties.
- Option sans groupe, Option portillons à la place de portes
- Option porte vitrée, Option tension spéciale 230/1/60
- Option éclairage dans le bandeau, Option pieds réglables au lieu de roulettes
- Option arrière inox



Energy



Quality



Value



Design



Hygiene



After Care

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU

Phone 08432 168800 | Email sales@foster-uk.com | Visit www.fosterrefrigerator.com

All images shown are for illustration purpose only. All images and photographs are not intended to be relied upon for, nor to form part of, any contract unless specifically incorporated in writing into the contract. Solely the dimensions and specifications incorporated in the quotation or purchase order confirmation shall be contractually binding.